

Спецификация

- Разрешение 720P
- 1/4" цв. CMOS Sensor
- ИК подсветка до 2 метров
- Wi-Fi
- Детектор движения



Технические характеристики

Модель	DS-720W
Матрица	1/4" цв. CMOS Sensor
Кодек сжатия	H.264
Разрешения отображения	HD: 1280*720 / SD: 640*360 / LD: 320*180
Разрешение записи	1280*720, 25 к/с
Объектив	Фиксированный 2.1 мм, угол обзора: 95° (горизонтальный) 110° (диагональный)
Чувствительность	0,5Лк (0Лк при включенной ИК подсветке)
ИК подсветка	4 ИК диода (Ф4мм)
Дальность ИК подсветки	До 2 метров
LAN интерфейс	Есть (RJ-45)
Wi-Fi	Есть (802.11 b/g/n)
Wi-Fi антенна	3Дб в комплекте (6Дб/10Дб/16Дб опция, приобретается отдельно)
ONVIF	Нет
RTSP	Нет
E-mail уведомления	Есть
Детектор движения	Есть
Режимы записи	По детекции / По тревоге (при вызове)
Управление внешним звонком	Есть
Тип контактов реле звонка	Н.О.
Коммутируемый ток и напряжение реле	до 3А / до 24В постоянного напряжения (DC)
Управление замком	Есть (через мобильное приложение)
Тип контактов реле замка	Н.О.
Коммутируемый ток и напряжение реле	до 3А / до 24В постоянного напряжения (DC)
Слот под SD карту	Да (до 32 Гб)
Тампер вскрытия	Есть
Цвет панели	Серебро
Размер	55×40×129мм
Источник питания	DC 12V 500mA (в комплекте)
Рабочая температура	-35°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% ~ 80% без образования конденсата
Корпус	Антивандалный
Степень защиты IP	IP65
Мобильное приложение	DIY Smart