

Купольная видеокамера PD-728s

- 1/3" Pixel Plus CMOS PC1099K(960H)
- Разрешение 700 ТВЛ
- Варифокальный объектив 2.8~12 мм
- Режим день/ночь
- Автоматический электронный затвор
- Напряжение питания DC12V



Технические характеристики

Модель	Optimus PD-728s
Чувствительный элемент	1/3" Pixel Plus CMOS PC1099K(960H)
Разрешение	700 ТВЛ
Объектив	Варифокальный 2.8~12 мм
Количество пикселей	976(H) x 496(V)
Чувствительность	Цв.режим 1Лк
Баланс белого	Авто
Отношение сигнал/шум	Более 46.4 дБ
Электронный затвор	Авто
Компенсация встречной засветки	Авто
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	Нет
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	100мА, менее 1Вт
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Видеовыход	1.0Vp-p / 75Ом
Сканирование	2:1 чересстрочное
Синхронизация	Внутренняя
AGC	Авто
Размеры	127.7x93.7 мм
Масса	248 гр
Цвет	Белый
Степень защиты	IP40

Размеры

